



## Produktinformation RPI-A1-4PoE - RPI-P1-4PoE

Industrial Ethernet: Systemzubehör: PoE Injektoren: RPI-A1-4PoE

<https://e-catalog.beldensolutions.com:443/link/57078-24455-24544-501455-501633/de/conf/ui/istate>

Name	RPI-A1-4PoE
	
	Industrieller, lüfterloser Fast/Gigabit PoE Injektor, PoE/PoE+ (IEEE 802.3at), 30W (25.5W unter Last) pro Port
<b>Lieferinformationen</b>	
Lieferstatus	bestellbar
<b>Produktbeschreibung</b>	
Beschreibung	Industrieller, lüfterloser Fast/Gigabit PoE Injektor, PoE/PoE+ (IEEE 802.3at), 30W (25.5W unter Last) pro Port
Port-Typ und Anzahl	4 x 10/100/1000 BASE-TX ports
Typ	RPI-A1-4PoE
Bestell-Nr.	942 226-001
<b>Versorgung</b>	
Betriebsspannung	110 - 150 VDC und 100 - 240 VAC
Leistungsaufnahme	160 W
<b>Zulässige Umgebungsbedingungen</b>	
Betriebstemperatur	-25° bis +70°C
Rel. Luftfeuchte (nicht kondensierend)	5 % ... 95 %
MTBF	137 Jahre (48V/2,7A) (nach SN29500, IEC61709)
<b>Konstruktiver Aufbau</b>	
Abmessungen (B x H x T)	64 mm x 128 mm x 117 mm
Gewicht	780 g
Schutzart	IP20
<b>Zulassungen</b>	
Sicherheit für Industrial Control Equipment	EN60950-1, EN 61131-2, cUL60950-1 (pending)
Transportation	EN50121-4

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

**Hirschmann Automation and Control GmbH**

Stuttgarter Straße 45-51

72654 Neckartenzlingen

Germany

Tel +49 7127/14-1809

E-Mail: [inet-sales@belden.com](mailto:inet-sales@belden.com)

Die auf den Webseiten veröffentlichten Informationen sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung, sowohl in technischer als auch in preislich/kommerzieller Hinsicht. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen sie bitte der Anwenderdokumentation. Verbindliche Aussagen können nur auf konkrete Anfragen hin abgegeben werden.